



## Parownik Classic T<sup>3</sup>

### Właściwości

- ◆ Parownik Classic T<sup>3</sup> to precyzyjne urządzenie pracujące poza obiegiem oddechowym.
- ◆ Kompensacja temperatury i przepływu w zakresie od 15 °C do 35 °C.
- ◆ Zaprojektowany na bazie oryginalnego parownika Tech 3.
- ◆ Nieprzewodząca prądu powłoka niklowo-chromowa, zapewniająca wysoką odporność na korozję oraz trwałość urządzenia.
- ◆ Ułatwiona kontrola poziomu cieczy.
- ◆ Zaprojektowana jako całość (bez spawów) budowa, eli-minująca możliwe miejsca przecieków.
- ◆ Odpowiada dyrektywie RoHS 2002/95/EU.
- ◆ Isofluran i Sevofluran.

### Specyfikacja

- ◆ Kompensacja przepływu 0.5 l - 10 litrów/min
- ◆ Zakres kompensacji temperatury 15 °C - 35 °C
- ◆ Kalibracja 21 °C
- ◆ Dokładność ± 15 %
- ◆ Długość użytkowania 1ml ciekłego anestetyku dostarcza 200 ml aerozolu
- ◆ Pojemność 125 ml
- ◆ Wymiary i waga 8,42 cm x 12,7 cm x 13,97 cm 7,27 kg