

Parownik MSS-3

pozwała na skuteczne i oszczędne podawanie anestetyku.

Zalety

- ♦ Parownik MMS-3 jest precyzyjnym urządzeniem pracującym poza obiegiem oddechowym (typu VOC).
- ♦ Konstrukcja parowników zapewnia stałe stężenia wyjściowe par w całym zakresie przepływu, od 200 ml do 15 l/min.
- ♦ Kompensacja temperatury w zakresie od 18 °C do 35 °C.
- ♦ Ulepszona wersja parownika typu Tech 3
- ♦ Izofluran lub sewofluran.

Specyfikacja

- ♦ Skala od 0,25% - 5% (sewofluran: 8%)
- ♦ Zakres przepływu gazów
0.2 l - 15 litrów/min
- ♦ Zakres temperatur pracy
18 °C - 35 °C
- ♦ Kalibracja
22 °C i 35 °C \pm 1 °C
- ♦ Objętość cieczy anestetycznej
Ilość anestetyku całkowicie napełniająca parownik = 150 ml
Ilość anestetyku zatrzymywana przez system Wick = 35 ml
- ♦ Wymiary
18,3 cm x 14,0 cm x 13,5 cm
- ♦ Waga
5,5 kg



periVet®

ul. Gliwicka 137B 44-246 Szczekowice
tel. 32-433 06 50 • tel.kom. 606 32 56 57
perivet@perivet.com • www.perivet.com